

# Refacere finisaje la EXTERIOR –Tencuiala / Tinci / Grund si tencuiala decorativa

## Tencuiala

### weber BC15

Mortar de tencuire pe bază de ciment



Ambalaj:	30 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m <sup>2</sup> :	13-15
Saci/palet:	42

- Pentru interior și exterior
- Aplicare manuală
- Ideal pentru renovări



## Tinci

### weber BM15



Tinci gri



- Pentru egalizarea suprafețelor tencuite
- Suport ideal pentru finisaje ulterioare
- Pentru interior și exterior

Ambalaj:	25 kg
Culoare:	gri
Consum kg/m <sup>2</sup> :	3-3,5
Saci/palet:	48

SAU

### weber BM 15-W



Tinci alb



- Pentru egalizarea suprafețelor tencuite
- Poate fi aplicat ca strat final la interior și exterior
- Structură uniformă, ușor de vopsit

Ambalaj:	25 kg
Culoare:	alb
Consum kg/m <sup>2</sup> :	3-3,5
Saci/palet:	48

## Grund si tencuiala decorativa

### weber G700

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative



PERMITE RESPIRAREA PELETELUI



SUPRAFĂTĂ RUGOASĂ

Ambalaj:	5 kg/20 kg
Culori:	5
Consum kg/m <sup>2</sup> :	0,1-0,2

- Egalizează absorbția de apă a suportului
- Mărește rezistența stratului adeziv



### weber MIN100

Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ



PERMITE RESPIRAREA PELETELUI



UȘOR DE APLICAT



RINIGARE PRIN VOPSIE

- Aplicabilă pe termosistem
- Consum redus (20 kg ~ 7 m<sup>2</sup>)



Granulație	Ambalaj	Consum (kg/m <sup>2</sup> )	Saci/palet
K 1,5 (FINĂ) Bob de orez	20 kg	2,4-2,6	54
K 2 (MEDIU) Bob de orez	20 kg	2,8-3,0	54
R3 (ROLARE) Zgâriată	20 kg	2,6-2,8	54

Component  
TERMOSISTEM (ETICS)  
cu polistiren expandat.

# SAU

## Grund si vopsea decorativa

### weber G800

Grund de amorsaj pentru vopsele silicatice de exterior



Permite respirația peretelui



ÎMBUNÂTÂSTESE  
ADEZENTA



ECOLOGIC

Ambalaj:

10 kg

Culoare:

Fluid transparent

Consum kg/m<sup>2</sup>:

0,2

Bidoane/palet:

60

- Egalizează absorbția de apă a suportului
- Mărește rezistența stratului adeziv
- Rezistență la apariția algelor și mucegaiului



### weberton variosil

Vopsea silicatică pentru exterior



- Permite respirația peretelui
- Rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- Rezistență la apariția algelor și mucegaiului



CONSUM/MP SCĂZUT



REZISTENȚĂ LA MURDARIE



GRAD DE ACOPERIRE RIDICAT

Grupă culoare	Ambalaj	Consum (kg/m <sup>2</sup> /2 straturi)
Grupa 1	25 kg	0.5 - 0.8
Grupa 2	25 kg	0.5 - 0.8
Grupa 3/Culori istorice	25 kg	0.5 - 0.8