

Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ



- APLICABILĂ PE TERMOSISTEM
- CONSUM REDUS
- DISPONIBILĂ ÎN 3 GRANULAȚII
- EXTRA-ALBĂ

DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă pentru finisarea pereților la exterior și interior. Face parte din sistemul de izolație termică cu polistiren expandat webertherm mineral.

SUPRAFAȚA SUPT

Poate fi utilizată la finisarea sistemelor de izolație termică și de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

COMPOZIȚIE

Pulbere de culoare albă pe bază de ciment alb, var, adaosuri minerale, bogat în aditivi și rășini sintetice.

DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare:	De la 5°C la 30°C
Consum	K1,5 fina - cca. 2,4-2,6 kg/m ² K2 medie - cca. 2,8-3,1 kg/m ² R3 rolare - cca. 2,6-2,8 kg/m ²
Culori	Alb

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Ambalare	În saci de 20 kg
Palet	1080 kg (54 saci x 20 kg)

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, depozitat în mediu uscat pe paleți de lemn.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.ro.weber

weber MIN100

PERFORMANȚE

Standard de produs SR EN 998-1:2016

Aderența la suport	≥0,3 N/mm ²
Rezistența la încovoiere	≥1,0 N/mm ²
Rezistența la compresiune	≥2,0 N/mm ²
Permeabilitate la vapori de apă, Δ	0,149 · 10 ⁻⁶ kg/m ² · s · Pa
Coefficientul de permeabilitate la vapori de apă, μ	≈ 13,1
Densitatea aparentă a mortarului întărit	≥1400 kg/m ³
Durabilitatea (aderența la suport după cicluri de condiționare, proba 10 mm)	≥0,20 N/mm ²
Durabilitatea (aderența la suport după cicluri de condiționare, proba 20 mm)	≥0,25 N/mm ²
Durabilitatea (permeabilitatea la apă, proba de 20 mm)	0,6 ml/cm ² 48h
Durabilitatea (permeabilitatea la apă, proba de 10 mm)	0,5 ml/cm ² 48h
Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C (λ _{10, uscat})	≥0,5 W/mK
Reacția la foc	Clasa A1
Substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate, aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.

Tencuială decorativă minerală EXTRA-ALBĂ



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (eflorescență, bitum, praf, etc.), să nu fie înghețată și să aibă capacitatea portantă necesară. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă și se vor repara zonele afectate. Se recomandă ca denivelările să nu fie mai mari de 1 mm. Înainte de aplicarea tencuiei decorative **weber MIN100** se verifică absorbția suportului. În cazul în care absorbția este mare (tencuială veche, tencuială termoizolantă, tinci, etc.) sau foarte redusă, pentru reducerea sau uniformizarea absorbției de apă a suportului se va aplica un strat de grund **weber G700**. Se recomandă amorsarea suportului și în cazul în care tencuiala decorativă este aplicată pe un sistem de izolație termică. Grundul **weber G700** se aplică cu minim 5-7 ore înaintea tencuiei **weber MIN100**.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 4 - 4,5 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute, se reamestecă. Aplicarea: Materialul astfel obținut se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil în grosimea celei mai mari granule din material (1,5 mm; 2 mm; 3 mm în funcție de granulație).

Pentru obținerea cât mai ușoară a structurii, aplicarea trebuie să fie făcută în strat cât mai subțire, conform celor descrise mai sus. Obținerea structurii: Structura tip „bob de orez” sau „aglomerat” se obține la granulația K1,5 și K2 prin drișuirea circulară, iar structura tip „scoarță de copac” sau „zgâriat” se obține la granulația R3, prin drișuirea în sens liniar sau circular a tencuiei cu o gletieră de plastic după cca. 5-15 minute sau imediat după aplicare, în funcție de condițiile atmosferice (când materialul nu se mai lipește de gletiera de plastic). Aplicarea tencuiei se face fără întrerupere pe suprafața unei fațade, folosind metoda „umed pe umed” pentru a evita apariția îmbinărilor și diferențelor de structuri.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5° C până la +30° C. Pe durata aplicării suprafața trebuie protejată de razele puternice ale soarelui și de precipitații. Suprafețele tencuite nu vor fi expuse înghețului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare. În condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute realizarea structurii necesită în prealabil o „drișuire de probă”. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul. Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.

Rev. 05.2022

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în teorie și practică.

Ele sunt orientative și nu implică obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul/Aplicatorul are obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în scopul în care urmează a fi folosit.