

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative

- **EGALIZEAZĂ ABSORBȚIA DE APĂ A SUPTULUI**
- **PERMITE RESPIRAȚIA PERETELUI**
- **ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ADERENȚA**
- **MĂREȘTE REZISTENȚA STRATULUI ADEZIV**

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează ca amorsaj pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată înaintea aplicării tencuielilor decorative și a vopselelor de fațadă Weber: weberpas classic, weberpas silicate, weberpas silicon plus, weberpas topdry, weber MINI00 și weberton variolast. Se aplică pe tencuieli de bază, pe tinci și pe adezivi de armare în cazul sistemelor de izolație termică.

SUPRAFAȚA SUPT

Suprafața sistemelor de izolație termică reprezentată de masa de șpaclu armată, tencuieli de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton.

COMPOZIȚIE

Produs sub formă lichidă pe bază de polimeri, îmbogățit cu aditivi organici, cu adaosuri minerale, cuarț.

DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare:	De la 5°C la 30°C
Timp de omogenizare	1 minut
Culori	15 nuanțe conform sistem colorare Weber colorline

FIȘĂ TEHNICĂ



weber G700

PERFORMANȚE

Reacția la foc	A2 - s1, d0
Permeabilitatea la vaporii de apă	V2
Absorbția de apă	w3
Aderența la suport	≥ 0,3 N/mm2
Durabilitatea (rezistența la îngheț)	Rata de permeabilitate EN 1062-3 REAL 2 0,5 0,5 kg/(m h)
Conductivitatea termică	npd
Substanțe periculoase	A se vedea FDS

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate, aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă, cu capacitate portantă și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, bitum, praf, etc.). Zonele în afara suprafeței de aplicare se vor acoperi cu bandă adezivă și folie de protecție, deoarece suprafețele pătate, murdărite nu pot fi ulterior curățate complet.

Grund de amorsaj pentru tencuieli decorative

MOD DE LUCRU

Se amestecă, omogenizează în prealabil conținutul găleții, după care grundul **weber G700** se aplică cu pensulă, bidinea sau trafalet pe toată suprafața ce urmează a fi decorată. Dacă un strat nu este suficient, în cazul suprafețelor foarte absorbante, se va aplica al doilea strat după uscarea celui precedent (cca. 5-7 ore). Tencuiala decorativă, vopseala de fațadă se poate aplica numai după uscarea completă a suprafeței amorate.

CONSUM

cca. 0,1-0,2 kg/m²

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul. Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.



RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la +5° C până la +30° C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii și altor intemperii până la uscare completă.

Produsul **weber G700** poate fi diluat cu maxim 5% apă curată.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE

Ambalare	În găleți de 5 kg sau 20 kg
----------	-----------------------------

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, depozitat în găleți închise ermetic, ferite de îngheț și temperaturi ridicate, de acțiunea directă a razelor solare.

Rev. 05.2022

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în teorie și practică.

Ele sunt orientative și nu implică obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

Cumpărătorul/Aplicatorul are obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în scopul în care urmează a fi folosit.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • WEBER

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.ro.weber