

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011
și Regulamentului delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Nr. DOP_WEBERTHERM ANCHOR-01

1. Codul unic de identificare al produsului tip: **webertherm anchor**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Ancore din plastic pentru fixarea sistemelor compozit pentru termoizolație exterioară cu tencuială, în beton și zidărie.
Elementele de îmbinare din material sintetic **webertherm anchor** sunt compuse din manșon sintetic și cui făcute din polipropilenă care constituie un miez de dilatare făcut din polipropilenă ranforsat cu fibră de sticlă.
3. *Producator:* Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, clădirea One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber
4. *Reprezentantul autorizat:*
Nu se aplică
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **2+**
6. Documentul european de evaluare:
EAD 330196-01-0604 Ancore de plastic pentru fixarea externa a sistemelor compozite de izolație termică, finisate cu tencuieli.
Evaluare Tehnică Europeană:
ETA 07/0291 din 19.04.2022
FPC Nr. 1488-CPR-0368/Z
7. Organismul notificat: **Instytut Techniki Budowlanej**
8. Performanțe declarate:

Fișă tehnică	Cerințe de bază conform Regulamentului referitor la Produsele pentru Construcții CPR		Observații
ETA 07/0291	[1]	Rezistență mecanică și stabilitate	Proprietăți declarate pe site 2
	[4]	Siguranța în utilizare	Aceste criterii sunt importante pentru [1]

REV 00, 18.01.2023

Caracteristici esențiale	Specificațiile tehnice armonizate	Performanța
Reacția la foc	EN 13501-1	NPD
Sarcina caracteristică de smulgere (NRk) din beton C12/15 - EN 206-1 (Categorie de utilizare: A)	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	0.50 kN
Sarcina caracteristică de smulgere (NRk) din beton C16/20 la C50/60 - EN 206-1 (Categorie de utilizare: A)	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	0.50 kN
Sarcina caracteristică de smulgere (NRk) din caramida plina - EN 771-1 (Categorie de utilizare: B)	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	0.50 kN
Sarcina caracteristică de smulgere (NRk) din blocuri ceramice cu goluri verticale - EN 771-1 (Categorie de utilizare: C)	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	0.40 kN
Sarcina caracteristică de smulgere (NRk) din blocuri din beton usor - EN 771-3 (Categorie de utilizare: D)	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	0.50 kN
Sarcina caracteristică de smulgere (NRk) din blocuri din beton celular autoclavizat - EN 771-4 (Categorie de utilizare: E)	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	0.10 kN
Caracteristici esențiale	Specificațiile tehnice armonizate	Performanța
Distanța minimă interax permisă (S_{min})	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	100 mm
Distanța minimă față de margini (C_{min})	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	100 mm
Coeficient de siguranță pentru rezistența diblului (γ_M)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	2.0
Comportament la deplasare ($\Delta\delta_N$) în beton C12/15 - EN 206-1 (Categorie de utilizare: A)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	0.53 mm
Comportament la deplasare ($\Delta\delta_N$) în beton C16/20 la C50/60 - EN 206-1 (Categorie de utilizare: A)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	0.63 mm
Comportament la deplasare ($\Delta\delta_N$) în caramida plina - EN 771-1 (Categorie de utilizare: B)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	0.93 mm
Comportament la deplasare ($\Delta\delta_N$) în blocuri ceramice cu goluri verticale - EN 771-1 (Categorie de utilizare: C)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	0.56 mm
Comportament la deplasare ($\Delta\delta_N$) în blocuri din beton usor - EN 771-3 (Categorie de utilizare: D)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	0,53 mm
Comportament la deplasare ($\Delta\delta_N$) în blocuri din beton celular autoclavizat - EN 771-4 (Categorie de utilizare: E)	EAD 330196-01-0604, 2.2.3	0.61 mm
Coeficient punctual de transfer termic	TR 025	0

REV 00, 12.01.2023



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • București • România • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber

J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei

email: info.constructionproducts@saint-gobain.com

Grosimea minima a suportului (h_{min})	TR 025	45 mm
Diametrul rozetei (d_{plate})	TR 026	60 mm
Sarcina caracteristica de smulgere a rozetei	TR 026	2,1 kN
Rigiditatea rozetei	TR 026	0.50 kN/mm

9. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
Dosar nr. DTA_WEBERTHERM ANCHOR


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

General Manager

Ovidiu Pascutiu

Date 19.01.2023



REV 00, 12.01.2023



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • București • România • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber

J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei

email: info.constructionproducts@saint-gobain.com