

weberton prime

Grund de amorsaj pentru vopsele de fațadă

Performanțe



Ușor de aplicat



Reglează absorbția de apă



Întărește stratul suport



Utilizare la exterior

DESCRIERE

weberton prime este un grund de amorsaj ce se utilizează pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată înaintea aplicării vopselelor de fațadă Weber.

COMPOZIȚIE

Este un produs pe bază de copolimeri acrilici speciali în dispersie apoasă, aditivi și apă.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pe tencuieli pe bază de var-ciment, pe tinci și pe adezivi de armare pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport și pentru obținerea unor suprafețe cu aderență ridicată înaintea aplicării vopselelor de fațadă Weber.



Ambalaj:
Bidon 10 litri



weberton prime

Grund de amorsaj pentru vopsele de fațadă

Mod de preparare si de lucru

Într-un vas potrivit ca dimensiune se varsă cantitatea necesară de amorsă în diluție de până la 1:3 cu apă în funcție de porozitatea stratului suport și se mixează ușor până la omogenizare completă. Amestecul rezultat se aplică pe suprafața ce urmează a fi tratată, folosind o bidinea, trafalet, pensulă sau prin pulverizare cât mai uniform posibil. În funcție de absorbanta suportului se vor aplica 1-2 straturi de amorsă, până la saturație.

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc), să nu fie înghețată și să aibă vârsta de maturare și capacitatea portantă necesară.

CARACTERISTICI SI DATE TEHNICE

Caracteristici	Standardul de încercări	Nivel de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	$1,005 \pm 0,005 \text{ g/cm}^3$	$1,001 \text{ g/cm}^3$
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	$9 \pm 1\%$	8,995%
Clasa de reacție la foc	PND		

CONSUM

15 - 40 m²/ litru / 1 strat

150 - 400 m² / bidon 1 strat



weberton vivid

Grund de amorsaj pentru vopsele de fațadă

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

Amorsa proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploii, înghețului sau alte intemperii până la uscare.

Produsul de finisaj se aplică numai după uscarea amorsei (2-4 ore).

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației. Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de factorii de mediu externi.

SUSTENABILITATE

•Serviciu de returnare europaleți reciclabili.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII
NR 002-04/1626-2024.

Produse complementare



Vopsea pentru fațade
weberton vivid

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.