

weberton vivid

Vopsea superlavabilă pentru fațade

Performanțe



Ușor de aplicat



Culori rezistente



Rezistentă la UV



Utilizare la exterior

DESCRIERE

weberton vivid este o vopsea superlavabilă pentru fațade cu proprietăți îmbunătățite în ceea ce privește impermeabilitatea la apă, permeabilitatea la vapori, lucrabilitate, aderență, și protecție la factorii de mediu.

COMPOZIȚIE

Vopsea universală pentru fațade, gata preparată, solubilă în apă, pe bază de rășini sintetice, cu componente minerale și pigmenți de calitate superioară.

DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă pentru finisarea pereților la exterior. Poate fi utilizată la finisarea sistemelor de izolație termică tip ETICS și de asemenea ca strat final peste tencuială de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

Culori:

309 nuanțe conform paletar **weber colorline**



Ambalaj:

Găleată 15 litri / 2,5 litri

weberton vivid

Vopsea superlavabilă pentru fațade

STRATUL SUPORT

Se aplică ca strat final peste sistemele de izolație termică tip ETICS și de asemenea peste tencuială de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suporturi din material plastic, OSB, lemn sau metal.

CARACTERISTICI SI DATE TEHNICE

Caracteristici	Standardul de încercări	Nivel de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	$1,55 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$	$1,565 \text{ g/cm}^3$
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	$63 \pm 2\%$	64,46%
Clasa de rezistență la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	clasa 2	clasa 2
Clasa de permeabilitate la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019	-	V1 (mare)
Clasa de permeabilitate la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008	-	W2 (medie)
Clasa de reacție la foc	SR-EN 13501-1+A1:2010	Euro clasa declarată	F (fără încercare)

CONSUM

Strat suport rugos:

0.3 l/m² - 0.35 l/m² la doua straturi (Strat 1+Strat 2)

42 m² - 50 m² / gal de 15 litri la doua straturi (Strat 1+Strat 2)

- stratul 1 - vopsea diluată cu max. 10% apă
- stratul 2 - vopsea diluată cu max. 5% apă

Strat suport lis:

0.15 l/m² - 0,175 l/m² la doua straturi (Strat 1+Strat 2)

85 m² - 100 m² / gal de 15 litri la doua straturi (Strat 1+Strat 2)

- stratul 1 - vopsea diluată cu max. 10% apă
- stratul 2 - vopsea diluată cu max. 5% apă

weberton vivid

Vopsea superlavabilă pentru fațade

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +10°C până la +30°C.

Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare.

Vopseaua proaspăt aplicată trebuie protejată de razele solare, ploi, îngheț sau alte intemperii până la uscare.

După terminarea aplicării, găleata se închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc), să nu fie înghețată și să aibă vârsta de maturare și capacitatea portantă necesară.

Dacă este cazul se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă și se vor repara zonele afectate. Se recomandă ca denivelările să nu fie mai mari de 1 mm. Masa de șpaclu armată a sistemelor de izolație termică va avea minim 7 zile de la aplicare. Înainte de aplicarea vopselei superlavabile, pentru a reduce și a uniformiza absorbția de apă a suportului și a îmbunătăți aderența, se aplică un strat de grund **weberton prime** și se lasă să se usuce timp de 2-4 ore.

MOD DE LUCRU

Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Reglarea diluției se face prin testarea produsului diluat în condiții reale, pe o suprafață de 1-2 m2 înainte de începerea lucrului pe toată suprafața.

Se aplica cu rola, pompa airless sau pensula;

Se aplică de sus în jos, uniform și fără întrerupere, prin procedeul „umed pe umed”, pentru a se evita apariția nadelor inestetice

Se recomandă folosirea unui singur lot de produs pentru finisarea unei suprafețe.

În cazul în care acest lucru nu este posibil se recomandă ca produsul să fie amestecat astfel încât să nu apară diferențe de nuanță.

Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii.



weberton vivid

Vopsea superlavabilă pentru fațade

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației. Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de factorii de mediu externi.

SUSTENABILITATE

- Serviciu de returnare europaleți reciclabili.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 002-04/1626-2024.

Produse complementare



Grund de amorsaj
weberton prime

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.