

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011
și Regulamentului delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Nr. DOP_WEBERTHERM MESH-01

1. Codul unic de identificare al produsului tip: **webertherm mesh**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Plasă din fibră de sticlă pentru armarea sistemelor de izolare termică externă (ETICS).
Produsul este utilizat pentru armarea mortarelor de nivelare pe bază de ciment aplicate în grosime de 2-10 mm
3. **Producator:** Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, clădirea One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber
4. **Reprezentantul autorizat:**
Nu se aplică
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **2+**

6. Documentul european de evaluare:

EAD 040016-00-0404 – Plase din fibre de sticlă pentru armarea mortarelor de nivelare pe baza de ciment

Evaluare Tehnică Europeană:

ETA 18/0372

FPC No.1020-CPR-060048297

Organismul notificat: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB 1020

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Specificațiile tehnice armonizate	Performanța
Reacția la foc	EAD 040016-00-0404, 2.2.2 EN 13501-1	F
Conținut organic	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	20 ± 4 %
Puterea calorifică	EAD 040016-00-0404, 2.2.3	8,31 MJ/kg
Dimensiunea ochiurilor plasei	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	5x5 mm

REV 00, 12.01.2023

Lățimea rolei	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	1000 mm (± 1 %)
Precizia țesăturii	EAD 040016-00-0404, 2.2.6	fara defecte fizice vizibile
Rezistență la tracțiune în cond.normale de păstrare - urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	38/54 N/mm (± 1 %)
Rezistență la tracțiune după păstrare în mediu alcalin - urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	26/30 N/mm (± 1 %)
Alungirea la rupere în cond.normale de păstrare – urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	min.4% / min.4.7%
Alungirea la rupere după păstrare în mediu alcalin – urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	min.2.9% / min.2.5%
Masa pe unitate de suprafață	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	145 g/m ² (± 5 %)
Grosimea	EAD 040016-00-0404, 2.2.9	0,50 mm

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :
Dosar nr. DTA_WEBERTHERM MESH

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
General Manager
Ovidiu Pascutiu

Date 12.01.2023



REV 00, 12.01.2023

