

webertherm anchor m

Diblu universal pentru fixare vată minerală și polistiren

Performanțe

- MONTAJ RAPID
- PREVINDE PIERDERILE DE CĂLDURĂ
- FIXARE EXCELENTĂ

DESCRIERE

Diblu universal cu cui din metal, cu fixare prin lovire, zonă mare de expandare pentru fixare vată minerală și polistiren.

COMPOZIȚIE

Diblu fabricat din polipropilenă ranforsată cu fibră de sticlă și cui metalic.

DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă pentru fixarea mecanică a plăcilor termoizolante din vată minerală, EPS, EPS grafitat și EPS extrudat. Poate fi utilizat în sistemele de izolație termică în construcții noi și renovări.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj:
Cutii de carton



Ambalaj:
Cutii 200 -250 buc



webertherm anchor m

Diblu universal pentru fixare vată minerală și polistiren

STRATUL SUPORT

- Căramidă solidă (categorie utilizare B)
- Căramidă cu găuri (categorie utilizare C)
- Căramidă cu goluri verticale (categorie utilizare C)
- Bloc beton ușor (categorie utilizare C)
- Beton agregat ușor (categorie utilizare D)
- Beton aerat (categorie utilizare E)

Ghid de montaj

1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Adâncime de forare de minimum 80 mm în materiale aprobate.
3. Introduceți diblul în gaura forată.
4. Adâncime de ancorare de minimum 60mm în materiale aprobate.
5. Bateți cuiul în diblu până când se fixează și ajunge la același nivel cu materialul de izolație.
6. Poate fi folosit cu rozetă suplimentară de fixare de 140 mm (recomandată pentru materiale izolante moi, de exemplu - vata minerală)





webertherm anchor m

Diblu universal pentru fixare vată minerală și polistiren

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Diametru	Denumire produs	Grosime material termoizolant
		$t_{fix B, C, D, E}$
Ø10	webertherm anchor m 140	70
	webertherm anchor m 160	90
	webertherm anchor m 180	110
	webertherm anchor m 200	130
	webertherm anchor m 220	150
	webertherm anchor m 260	190
	webertherm anchor m 300	210

Caracteristică		webertherm anchor m
Rezistență placă de bază	(kN)	1,23
Rigiditate placă de bază	(kN/mm)	0,5
Punte termică	(W/K)	0,003



webertherm anchor m

Diblu universal pentru fixare vată minerală și polistiren

Substrat ->		Căramidă solidă	Gaură silicat calciu	Căramidă cu goluri	Căramidă ceramică perforată	Bloc poros perforat vertical	Beton ușor	Beton aerat AAC2	Beton aerat AAC5
Adâncimea efectivă de instalare h_{ef}	(mm)	60	60	60	60	60	60	60	60
Sarcină medie $N_{ru,m}$									
webertherm anchor m	(kN)	1,21	1,00	0,89	1,29	0,83	1,15	1,04	1,31
Sarcină specifică N_{rk}									
webertherm anchor m	(kN)	0,75	0,50	0,40	0,60	0,40	0,60	0,30	0,90
Sarcină de proiectare N_{rd}									
webertherm anchor m	(kN)	0,38	0,25	0,20	0,30	0,20	0,30	0,15	0,45
Sarcină recomandată N_{rec}									
webertherm anchor m	(kN)	0,27	0,18	0,14	0,21	0,14	0,21	0,11	0,32

Diametru	Denumire produs	Cantitate (buc)		Greutate (kg)	
		Cutie	Palet	Cutie	Palet
Ø10	webertherm anchor m 140	250	8000	8,50	301
	webertherm anchor m 160	250	8000	9,50	333,6
	webertherm anchor m 180	250	6000	10,50	280,7
	webertherm anchor m 200	250	6000	11,50	305,9
	webertherm anchor m 220	250	6000	12,20	323,9
	webertherm anchor m 260	200	4800	11,30	301,5
	webertherm anchor m 300	200	4800	12,50	329,6

CONSUM

Aprox. 6 buc/m²

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907 / 2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă cu date de securitate..

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Cutiile se vor depozita la loc uscat, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare, în ambalajul original de fabrică, pe paleți de lemn, la o temperatură cuprinsă între -10°C și +30°C.

Transportul se realizează cu mijloace de transport adecvate și acoperite.

Produse complementare

webertherm mesh

- Plasă de armare din fibră de sticlă 145 g/m²

weber P39 max², weber P40 max², weber P50 max², weber R40 max², webertherm minus

- Adeziv și masă de șpaclu

webertherm prime

- Grund de amorsaj

webertherm decor

- Tencuială decorativă cu silicon



Plasă de armare



Adeziv și masă de
șpaclu



Grund de amorsaj



Tencuială decorativă

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.