


weberprime bond

AMORSĂ UNIVERSALĂ CONCENTRATĂ

Performanțe


CALITATE SUPERIOARĂ



Reduce absorbția suporturilor minerale poroase



Consolidează suporturile slabe și sfărâncioase



Creează o punte de legătură între suport și materialul aplicat



Se utilizează atât la interior cât și la exterior

DESCRIERE:

Amorsă universală concentrată gata preparată, utilizată pentru egalizarea absorbției de apă a suprafețelor suport în vederea obținerii unor suprafețe cu aderență ridicată.

COMPOZIȚIE:

Amestec lichid de polimeri hibridi în dispersie apoasă, și aditivi specifici.

DOMENII DE UTILIZARE:

Amorsă universală concentrată destinată suporturilor considerate critice, cu o porozitate mare. Are rolul de a reduce absorbția și de a crea o punte de legătură între suport și materialul de acoperire, precum și de a consolida suporturile slabe și de a fixa urmele de praf. Se aplică pe pereți, tavane și pardoseli, la interior și la exterior, zidărie din cărămidă sau BCA în vederea reglării absorbției suportului.

Tratarea suprafețelor suport pe bază de ipsos, placă din gips carton, tencuieli minerale pe bază de var, var-ciment înainte de lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Amorsarea suporturilor minerale absorbante înainte de aplicarea șapelor autonivelante. Amorsarea suporturilor pe care se vor aplica membrane hidroizolante monocomponente sau membrane hidroizolante bicomponente ciment-polimer. Întărirea suporturile slabe, prăfoase sau sfărâncioase în vederea gletuirii, vopsirii sau înainte de lipirea tapetului.



weberprime bond

AMORSĂ UNIVERSALĂ CONCENTRATĂ

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: Bidoane din PE de 4 litri și 10 litri
Culoare: Galben

NU SE UTILIZEAZĂ

- pe suporturi din material plastic sau metal.

STRATUL SUPORT

Se aplică pe toate suprafețele nedeformabile utilizate în industria construcțiilor cu absorbție de apă ridicată: beton ușor, zidărie, tencuială var-ciment și ipsos, șape grosiere, șape autonivelante și plăci de gips-carton.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Consum pentru suporturi minerale	40-60g/m ² /strat
Consum pentru suporturi critice	60-100g/m ² /strat
Aspect	lichid omogen culoare galbenă
Conținut de substanțe nevolatile	9 ± 1 %
Densitate	1,005 ± 0,005 g/cm ³
Clasă de reacție la foc	PND
PH	7,0-8,5
Timp de uscare	4 ore
Continut (COV)	< 1 g/l

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la 5°C până la 35°C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorsate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii și altor intemperii până la uscare completă. Produsul weberprime bond nu se amestecă cu alte materiale. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după folosire. Urmele de amorsă uscate se îndepărtează cu agenți de curățare alcalini.

weberprime bond

AMORSĂ UNIVERSALĂ CONCENTRATĂ

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suportul trebuie să fie uscat și curățat de praf, fără eflorescențe, fără urme de decofrol, să fie nedeformabil și rezistent (să nu sune a gol, la ciocănire sau la zgâriere să nu se desprindă particule mari). Dacă există urme de uleiuri impregnate în suport, porțiunea respectivă trebuie degresată sau decapată chimic. Fisurile, dacă există, se lărgesc și se repară/nivelează folosind mortare de reparații. Urmele de glet sau alte materiale cu rezistență scăzută ce au căzut accidental pe suport vor fi răzuite, iar toată suprafața se va aspira.

MOD DE LUCRU

Într-un vas potrivit ca dimensiune se varsă cantitatea necesară de amorsă apoi se adaugă apă în proporția indicată în tabelul de mai jos și se mixează ușor până la omogenizare completă. Amestecul rezultat se aplică pe suprafața ce urmează a fi tratată, folosind o bidinea sau un trafalet, cât mai uniform posibil, fără a se crea bălți. În funcție de absorbanta suportului se vor aplica unul sau mai multe straturi de amorsă, până la saturație. Suporturile slabe sau sfărâncioase ce trebuie consolidate se vor amorsa cu mai multe straturi de amorsă aplicate succesiv, până se obține o rezistență la zgâriere suficientă.

Înainte de aplicarea șapelor autonivelante este necesară aplicarea unui strat de amorsă, nediluată urmată de un timp de uscare de min. 12 ore. Timpul de uscare uzual este de 4-6 ore pe strat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul. Produs destinat uzului profesional.

A nu se lăsa la îndemana copiilor

A nu se înghiți

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog. După uscare lichidul poate deveni extrem de lipicios. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecție: mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricției înscrisă pe ambalaj.

Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de îngheț.

SUSTENABILITATE

✓ Serviciu de returnare europaleți reciclabili

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

Agrement tehnic

• 002-04/1776-2025

Sisteme de management

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

Suport și tip de aplicație	Diluție recomandată
Zidărie din cărămidă, BCA sau bolțari, în vederea tencuirii	1 parte amorsă : 4 părți apă
Tencuieli pe bază de ciment / var-ciment sau tinciuri	1 parte amorsă : 4 părți apă
Placa gips carton, gleturi de finisaj în vederea aplicării vopselelor lavabile	1 parte amorsă : 3 părți apă
Suporturi sfărâncioase, slabe, vechi, degradate (pentru consolidare)	1 parte amorsă : 2 părți apă
Suporturi mixte, cu porțiuni absorbante și porțiuni neabsorbante	1 parte amorsă : 1 parte apă
Suporturi minerale, înainte de aplicarea șapelor autonivelante	nediluată
Tencuieli de ipsos, care urmează a se placa cu ceramică	nediluată

Produse complementare

- **weber BC 15**
Tencuială manuală pe bază de ciment
- **weber BC 25**
Tencuială mecanizată pe bază de ciment
- **weberset**
Adezivi pentru placare ceramică
- **weber N 15**
Glet pentru medii umede
- **weber N 17**
Glet alb pe bază de ipsos
- **weberplan profi**
Șapă autonivelantă
- **weberplan home**
Șapă autonivelantă rapidă
- **webertec hydroprotect**
Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.