

weberset stone

ADEZIV ALB PENTRU PIATRĂ

Performanțe

- Pentru piatră cu absorbție medie sau mare
- Socluri, garduri și plăci ornamentale
- Interior și exterior

DESCRIERE

Adeziv de calitate profesională, sub formă de pulbere, pe bază de ciment alb, cu adaosuri minerale și rășini sintetice, aplicabil în pat subțire și mediu. Pentru pereți și pardoseli. Nu influențează culoarea plăcilor.

COMPOZIȚIE

Ciment, adaosuri minerale și rășini sintetice.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru lipirea de piatră naturală, cărămidă ornamentală, plăci ceramice și materiale de construcții cu absorbție medie sau mare similare (clasa BII, BIII), cu dimensiuni de până la 900 cm² (30X30 CM) și o grosime de până la 2 cm, la interior și exterior. Se recomandă pentru placarea soclurilor caselor sau a gardurilor, dar și pentru realizarea pardoselilor cu trafic pietonal. Este recomandat și pentru aplicare în strat mediu; astfel dacă piatra se găsește sub formă de plăci cu grosimi neregulate, planeitatea se poate regla din grosimea patului de adeziv. Se aplică în strat de maxim 20mm.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: în saci de hârtie de 25 kg

Palet: 48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare adeziv: alb



Ambalaj:
sac de hârtie 25 kg



weberset stone

ADEZIV ALB PENTRU PIATRĂ

NU SE UTILIZEAZĂ

Pentru placare cu marmură, peste hidroizolație, peste placare existentă, la pardoseli încălzite, pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare	+5°C ... +30°C
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere în operă	Cca. 60 minute
Timp deschis	Cca. 15 minute
Timp de ajustare	Cca 10 minute
Placările devin practicabile după	24 ore
Aderență inițială prin tracțiune	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Reacția la foc	Clasa A1

CONSUM

Gletieră canelată cu dinți de 6 mm	Cca. 4 kg/m ²
Gletieră canelată cu dinți de 8 mm	Cca. 5 kg/m ²
Gletieră canelată cu dinți de 10 mm	Cca. 6 kg/m ²
În cazul plăcii cu piatră neregulată, consumul poate varia.	



weberset stone

ADEZIV ALB PENTRU PIATRĂ

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc.). Suprafețele suport trebuie să aiba o vârstă minimă de 28 de zile iar tencuielile absorbție medie. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă. În cazul aplicării pe șapă autonivelantă, stratul suport se va șlefui și aspira în prealabil. Neregularitățile se vor repara cu produse specifice stratului suport (șapă, tencuială), cu 24 de ore înainte de aplicare. Fețele plăcilor trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurități. În cazul tratării suprafeței suport cu grundul de amorsaj din gama **Weber** (a se consulta fișa tehnică a produsului), înainte de placare, se așteaptă uscarea completă a acestuia.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C.

Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată.

Suprafețele devin practicabile după 24 de ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile.

Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

STRATUL SUPT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment. Realizând un amorsaj cu grundurile din gama Weber (a se consulta fișa tehnică a produsului) se poate aplica și pe alte suprafețe, cu absorbție de apă ridicată sau scăzută.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 5.25 - 6 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă.

Mortarul adeziv astfel obținut se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei mistrii canelate.

Plăcile se fixează pe suprafața de contact prin apăsare manuală, mișcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc). Plăcile trebuie așezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (înainte de a se forma crustă pe suprafața adezivului). Pentru a asigura o suprafață de contact corespunzătoare, adezivul trebuie să acopere min. 65% din intradosul plăcii în cazul placării la interior și 100% în cazul placării la exterior.

Rosturile vor fi chituite după cel puțin 24 de ore, utilizându-se chiturile din gama **webercolor stone**.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea măștilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației.

Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de umiditate.

Produse complementare

webercolor stone

- Chit de rost pentru piatră



Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.