

weberset superflex max²

ADEZIV FLEXIBIL PENTRU SUPRAFEȚE CRITICE

Performanțe

- Pentru o mare varietate de plăci ceramice și suprafețe suport
- Flexibilitate maximă – clasa S2
- Pentru plăci cu dimensiunea maximă de 100x120 cm

DESCRIERE

Adeziv de calitate profesională, sub formă de pulbere de culoare gri, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale, fibre de armare și rășini sintetice, aplicabil în pat subțire. Produs fabricat cu tehnologia inovativă "Fără Praf". Recomandat și pentru plăci de dimensiuni mari

COMPOZIȚIE

Ciment, adaosuri minerale, fibre de armare și rășini sintetice.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță absorbante (Clasa BII, BIII) la interior, gresie porțelanată (Clasa BI), granitogres, klinker, marmură, piatră naturală, marmură compozită și materiale de construcții similare la interior și exterior. Recomandat pentru încălzire prin pardoseală, terase neacoperite, piscine și alte aplicații speciale ce necesită un adeziv superflexibil de calitate profesională. În cazul lipirii pe plăcile de gips-carton se recomandă tratarea suprafeței cu o amorsa acrilică, adezivul se va aplica atât pe suport cât și pe intradosul plăcii, pe 100% din suprafața. Se aplică în strat de până la 10 mm. Realizând un amorsaj cu grundul de profunzime din gama Weber (a se consulta fișa tehnică a produsului), se poate aplica și pe alte suprafețe critice cu absorbție de apă ridicată sau scăzută.

MOD DE PREZENTARE


Ambalaj: în saci de hârtie de 25 kg

Palet: 48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare adeziv: gri



Ambalaj:
sac de hârtie 25 kg



weberset superflex max²

ADEZIV FLEXIBIL PENTRU SUPRAFEȚE CRITICE

NU SE UTILIZEAZĂ


la plăci ce au aplicate rășini sintetice pe intradosul lor, pentru plăci compozite (ce au în compoziție rășini), hidroizolație pe baza de bitum, direct pe tencuiala sau pe șapă pe bază de ipsos, pe metal, PVC, cauciuc.

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Deformare transversal(S1)	≥5 mm
Temperatura de aplicare	+5°C ... +30°C
Timp de repaus după procesul de mixare	5 minute
Timp de punere în operă	Cca. 90 minute
Timp deschis	Cca. 30 minute
Timp de ajustare	Cca 20 minute
Plăcările devin practicabile după	24 ore
Aderență inițială prin tracțiune	≥1 N/mm ²
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	≥1 N/mm ²
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	≥1 N/mm ²
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	≥1 N/mm ²
Timp deschis (open-time): aderență prin tracțiune după 30 min	≥ 0,5 N/mm ²
Reacția la foc	Clasa E
Alunecare	≤0.5 mm

CONSUM

Gletieră canelată cu dinți de 6 mm	Cca. 4 kg/m ²
Gletieră canelată cu dinți de 8 mm	Cca. 5 kg/m ²
Gletieră canelată cu dinți de 10 mm	Cca. 6 kg/m ²



weberset superflex max²

ADEZIV FLEXIBIL PENTRU SUPRAFEȚE CRITICE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf, etc.). Suprafețele suport trebuie să aibă o vârstă minimă de 28 de zile iar tencuielile absorbție medie. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistență mecanică slabă. În cazul aplicării pe șapă autonivelantă, stratul suport se va șlefui și aspira în prealabil. Neregularitățile se vor repara cu produse specifice stratului suport (șapă, tencuială), cu 24 de ore înainte de aplicare. Fețele plăcilor trebuie să fie curate, fără urme de grăsimi, uleiuri, praf sau alte impurități. În cazul tratării suprafeței suport cu grundul de amorsaj din gama Weber (a se consulta fișa tehnică), așteaptă uscarea completă a acestuia.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la 5°C până la 30°C. Suprafețele placate vor fi protejate împotriva înghețului timp de 24 de ore. Mortarul proaspăt se va îndepărta de pe suprafețele placate și din rosturi, în cursul aplicării, folosind apă curată. Suprafețele devin practicabile după 24 ore și pot fi expuse la solicitări medii după cca. 7 zile. Unelele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. La placarea pe suprafețe mari ($\geq 35\text{m}^2$) se vor prevedea rosturi de dilatare, confecționate din materiale flexibile corespunzătoare acestei operațiuni.

STRATUL SUPT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment, hidroizolații pe baza de ciment, placare existentă.

MOD DE LUCRU

Se toarnă conținutul unui sac în cca. 5.75 – 6 litri de apă curată și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute se reamestecă. Mortarul adeziv astfel obținut se întinde pe suprafața suport cu ajutorul unei mistrii canelate. Plăcile se fixează pe suprafața de contact prin apăsare manuală, mișcându-le pe stratul de adeziv (la nevoie utilizând un ciocan de cauciuc). Plăcile trebuie așezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (înainte de a se forma crustă pe suprafața adezivului). Pentru a asigura o suprafață de contact corespunzătoare, adezivul trebuie să acopere min. 65% din intradosul plăcii în cazul placării la interior și 100% în cazul placării la exterior. Rosturile vor fi chituite după cel puțin 24 de ore în cazul pardoselilor și după 12 ore în cazul pereților, utilizându-se chiturile din gama Weber. În cazul plăcărilor la exterior, ele se vor monta cu o distanță a rostului de cel puțin 3 mm.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației.

Se depozitează în ambalajul original, pe paleți de lemn, în zone ferite de umiditate.

Produse complementare

weberepox easy

- Chit epoxidic bicomponent pentru interior și exterior



webercolor design

- Chit flexibil de rosturi pentru interior și exterior



webercolor SIL

- Etanșant siliconic pentru rosturi și îmbinări



webertec hydroprotect

- Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior



webertec hydroprotect easy

- Hidroizolație flexibilă monocomponentă



Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.