

webertec inside corner

PROFIL DE COLȚ INTERIOR

Performanțe

CALITATE SUPERIOARĂ



Ușor de înglobat în masa materialului de hidroizolare



Rezistență mărită la produse chimice



Asigură o etanșare completă în zonele critice împotriva acțiunii apei

DESCRIERE

Profil de colț interior din polipropilenă, utilizat în cadrul sistemelor de hidroizolare cu membrane lichide webertec.

COMPOZIȚIE

Produs din 3 straturi, două straturi de PP și un strat PE.

DOMENII DE UTILIZARE


Asigură, în zonele de colț, dintre pereți și pardoseli, o etanșare completă împotriva acțiunii apei în cadrul sistemelor de hidroizolații sub placări ceramice. Utilizabil la interior sau exterior.


Recomandat pentru sistemele de hidroizolații sub placări ceramice realizate cu produsele webertec hydroprotect easy sau webertec hydroprotect.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: în cutii / 10 bucăți

Culoare: galben





webertec inside corner

PROFIL DE COLȚ INTERIOR

STRATUL SUPORT

Se aplică pe suporturi având ca liant cimentul: suprafețe de beton, beton ușor, beton poros, tencuieli ciment, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, șape de ciment, plăci de gips-carton.

NU SE UTILIZEAZĂ

pe metal, PVC, cauciuc, lemn (OSB) și vopsea

CARACTERISTICI ȘI DATE TEHNICE

Temperatura de aplicare	+5°C ... +30°C
Alungirea la rupere SR EN 12311-2 :2013	≥ 125%
Rzistența la întindere SR EN 12311-2 :2013	Longitudinal ≥ 125N/15mm Transversal ≥ 30N/15mm
Impermeabilitatea la apă cu presiune (pe fața interioară) SR EN 12390-8 :2019	0 pentru acțiunea apei cu presiune de până la 2.2 bari
Grosime	0,60 mm
Greutate	6,2 g/ piesă
Temperatura de lucru	-30° C / +90° C
Proprietăți chimice: Rezistența chimică după supunerea timp de 7 zile la următoarele substanțe chimice:	+ = rezistent - = nerezistent
Acid clorhidric 3%	+
Acid sulfuric 35%	+
Acid citric 100g/l	+
Acid lactic 5%	+
Hidroxid de potasiu 3% / 20%	+ / +
Hipoclorit de sodiu 0,3g/l	+
Apă sărată (20 g/l sare de apă de mare)	+

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la 5°C până la 35° C.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, decofrol, bitum, gudron, praf etc.), să fie lipsită de fisuri largi și părți proeminente.

Se vor îndepărta părțile hidrofuge și reziduurile care pot diminua aderența. Marginile, muchiile și colțurile trebuie rotunjite, iar părțile proeminente, nivelate.

La nevoie, tencuielile pe bază de ipsos și suprafețele foarte fine vor fi asperizate mecanic.

MOD DE LUCRU

Se fixează/înglobează în prealabil piesa de colț, webertec inside corner într-un strat proaspăt de hidroizolație (webertec hydroprotect easy / webertec hydroprotect) aplicat în zonele de colț dintre pereți și pardoseală. Pentru conexiunile sanitare se recomandă utilizarea benzii de etanșare ajustabilă pentru țevi, webertec multi-size collar.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele de securitate înainte de a utiliza produsul.

Produs destinat uzului profesional.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se înghiți.

Măsuri de protecție individuale:

- este recomandată folosirea mănușilor de protecție

- împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.

Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate și soare.

AGREMENTE

- Agreement tehnic nr. 016-03/731-2025.

Produse complementare

- **webertec hydroprotect easy**
Hidroizolație flexibilă monocomponentă
- **webertec hydroprotect**
Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior



Hidroizolație
monocomponentă



Hidroizolație
bicomponentă

Weber este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.ro.weber.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

Saint-Gobain Construction Products România SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One Tower, etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber