

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 9783**

**În conformitate cu Hotărârea nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind  
stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții**

1. *Cod unic de identificare al produsului- tip:* **weberset superflex max<sup>2</sup>**
2. *Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :* **tipul, ora, data și locul producției sunt printate pe ambalaj**
3. *Utilizarea sau utilizările preconizate:*  
**Adeziv pe bază de lianți minerali îmbunătățit deformabil cu alunecare redusă și cu timp deschis extins (open time), pentru lipirea la interior a plăcilor ceramice, având ca substrat placa de ciment Aquaroc®.**
4. *Fabricant :* **Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucuresti , [www.ro.weber](http://www.ro.weber) .**
5. *Reprezentantul autorizat:* **Nu se aplică**
6. *Conformitatea este demonstrată având ca referință:* **SR EN 12004:2017**


**7. Performanța produselor:**

| Caracteristici                                                | Standardul de încercări                            | Prevederile din standard                                         | Valori declarate (rezultate încercări) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aderența inițială prin tracțiune                              | SR EN 12004-2 : 2017                               | > 0,5 N/mm <sup>2</sup> <b>SAU</b><br>rupere coezivă în substrat | > 0,5 N/mm <sup>2</sup>                |
| Timp deschis (open time): aderență prin tracțiune după 30 min |                                                    | > 0,5 N/mm <sup>2</sup> <b>SAU</b><br>rupere coezivă în substrat | > 0,5 N/mm <sup>2</sup>                |
| Alunecarea                                                    |                                                    | ≤ 0,5mm                                                          | 0,14 mm                                |
| Clasa de reacție la foc                                       | SR EN 12004-1 : 2017                               | clasa                                                            | E                                      |
| Emisia de substanțe periculoase                               | A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului |                                                                  |                                        |

**8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN-INCERC, Calea Florești nr. 117, Cluj-Napoca**

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către :

**Ing. Ramona Jura**  
**Manager Dezvoltare Produse**



Rev 00- 15.03.2023